# 3080 - 100% Extension

All dimensions in mm.

System Load Capacity value refers to a pair of rails.

Material: Cold-drawn steel profile, zinc plated
**Extension:** 100%

General Data

Designation	Closed Length	Extension Length	System Load Capacity (N)	Weight/pc (kg)
3080-300	304	304	1780	1.5
3080-400	406	406	1780	2.02
3080-500	508	508	1780	2.54
3080-600	609	609	1690	3.04
3080-700	711	711	1600	3.65
3080-800	812	812	1510	4.15
3080-900	914	914	1420	4.68
3080-1000	1016	1016	1330	5.2
3080-1100	1117	1117	1240	5.73
3080-1200	1219	1219	1150	6.25
3080-1300	1320	1320	1060	6.85
3080-1400	1422	1422	1020	7.3
3080-1500	1524	1524	890	7.8

瑞可興業股份有限公司 • 新北市樹林區23847大安路125巷28號 • 電話: +886-2-8687-2726 • 傳真: +886-2-8687-2720   Page 2 of 3

Every care has been taken to ensure the accuracy of the information in this document, but we take no liability for any errors or omissions. We reserve the right to make changes without prior notice.

Dimensions

Designation	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3080-300	-	-	-	-	-	-	-	154	179.4
3080-400	127	-	-	-	-	-	-	255.6	281
3080-500	127	190.5	-	-	-	-	296.9	357.2	382.6
3080-600	127	190.5	-	-	-	-	398.5	458.8	484.2
3080-700	127	190.5	-	-	-	-	500.1	560.4	585.8
3080-800	127	190.5	368.3	-	-	-	601.7	662	687.4
3080-900	127	190.5	368.3	520.7	-	-	703.3	763.6	789
3080-1000	127	190.5	368.3	622.3	-	-	804.9	865.2	890.6
3080-1100	127	190.5	368.3	723.9	-	825.5	906.5	966.8	992.2
3080-1200	127	190.5	368.3	723.9	763.7	825.5	1004.7	1068.4	1093.8
3080-1300	127	190.5	368.3	774.7	-	825.5	1109.7	1170	1195.4
3080-1400	127	190.5	368.3	774.7	-	825.5	1211.3	1271.6	1297
3080-1500	127	190.5	368.3	622.3	774.7	825.5	1309.5	1373.2	1398.6

Designation	J	K	M	N	P	Q	R	S
3080-300	198.4	217.4	-	-	-	203.2	260.4	279.4
3080-400	299.9	319	-	-	-	304.8	361.9	381
3080-500	401.6	420.6	-	-	-	406.4	463.6	482.6
3080-600	503.2	522.2	-	-	-	508	565.2	584.2
3080-700	604.8	623.8	-	-	-	609.6	666.8	685.8
3080-800	706.4	725.4	234.9	393.7	552.5	711.2	768.4	787.4
3080-900	807.9	827	234.9	444.5	654.1	812.8	870	889
3080-1000	909.6	928.6	234.9	495.3	755.7	914.4	971.6	990.8
3080-1100	1011.2	1030.2	234.9	546.1	857.3	1016	1073.2	1092.2
3080-1200	1112.8	1131.8	234.9	406.8	958.8	1117.6	1174.8	1193.8
3080-1300	1214.4	1233.4	234.9	596.9	958.8	1219.2	1276.4	1295.4
3080-1400	1316	1335	234.9	596.9	958.8	1320.8	1378	1397
3080-1500	1417.6	1436.6	234.9	495.3	1014.8	1422.4	1479.6	1498.6