

螺桿傳動滑台QME

QME20 - 2x360 - 1194 - BWILM - SR/SL1605 - Z

產品型式

QME12 = Ø12 鍍鉻硬化軸心+直線軸承LME12UU

QME20 = Ø20 鍍鉻硬化軸心+直線軸承SBE20UU

QME30 = Ø30 鍍鉻硬化軸心+直線軸承SBE30UU

行程

機械停止點之間的距離 (mm)

前面加註"2x"表示左右驅動的2個滑座驅動螺桿

Ltot

組裝孔之間的長度距離

選購品

B = 防塵套

W = 手輪裝置

WL = 手輪+鎖定裝置

WIL = 手輪+鎖定裝置+位置指示器

M = 位置感應器的磁鐵+鋁軌(位置感應器須分開訂購)

螺桿型式⁽¹⁾

SR082.5滾珠螺桿, 導程2.5mm, 使用於QME12

TR1203方牙螺桿, 牙距3mm, 使用於QME12

TL1203左牙方牙螺桿, 牙距3mm, 使用於QME12

SR1605滾珠螺桿, 導程5mm, 使用於QME20

TR1604方牙螺桿, 牙距4mm, 使用於QME20

TL1604左牙方牙螺桿, 牙距4mm, 使用於QME20

SR3205滾珠螺桿, 導程5mm, 使用於QME30

SL3205左牙方牙螺桿, 牙距5mm, 使用於QME30

SR3210滾珠螺桿, 導程10mm, 使用於QME30

SR3220滾珠螺桿, 導程20mm, 使用於QME30

TR3006方牙螺桿, 導程6mm, 使用於QME30

客製產品

Z=依客戶圖面的尺寸製作

⁽¹⁾ 如果是左右驅動滑台, 則必須選擇類型相同的螺桿和導程, 例如 TR1203 和 TL1203°.