

現配滑軌及滑塊

SBI 25 - 2 - FL - N - MF - ZZ - K1 - R - 820 - 20 - 20 - R

型號	
尺寸	
滑塊數量	
滑塊型式 FL, SL, FLL, SLL, HL, HLS, CL, CLS, HLL, CLL, FV or SV	
油嘴選項 N: 側油嘴 無字母: 為標準前油嘴	
潤滑選項 * MF: 自潤滑儲油塊 DF: 高防塵密封塊 無字母: 標準	
刮刷器 ZZ: 金屬刮刷器 無字母: 標準	
預壓 ** K0: 無預壓 K1: 標準預壓 K2: 輕預壓 K3: 重預壓	
滑塊特殊需求 R: Raydent 冷電鍍處理 無字母: 標準	
滑軌長度	
滑軌起始端孔距 (mm)	
滑軌末端孔距 (mm)	
滑軌特殊需求 R: 冷電鍍處理 B: 底部安裝滑軌 無字母: 標準	

* 訂購自潤滑密封MF時, 該滑塊不含潤滑油嘴。如果需要潤滑油嘴, 請訂購側油嘴。

** K3 預壓不適用於 SBI15

標準滑塊無任何選配料號, 範例: SBI 25 FL - K1.

滑軌

	SBI 25 - 820 - 20 - 20 - R
型號	
尺寸	
滑軌長度	
滑軌起始端孔距 (mm)	
滑軌末端孔距 (mm)	
特殊需求 R: 冷電鍍(Raydent)處理 B: 底部安裝滑軌 無字母: 標準	

不銹鋼 ST 防塵鋼帶

	SBI 15 ST - 1000
型號	
長度	

滑塊

SBI 25 FL - N - MF - ZZ - K1 - R

型號

尺寸

滑塊型式

FL, SL, FLL, SLL, HL, HLS, CL, CLS, HLL, CLL, FV or SV

油嘴選項

N: 側油嘴
無字母: 標準

潤滑選項 *

MF: 自潤滑儲油塊
DF: 高防塵密封塊
無字母: 標準

刮刷器

ZZ: 金屬刮刷片
無字母: 標準

預壓 **

K0: 無預壓
K1: 標準預壓
K2: 輕預壓
K3: 重預壓

特殊需求

R: 冷電鍍處理
B: 底部安裝滑軌
無字母: 標準

* 訂購自潤滑密封MF時, 該滑塊不含潤滑油嘴。如果需要潤滑油嘴, 請訂購側油嘴。

** K3 預壓不適用於 SBI15