

現配滑軌和滑座組合

SXTE30 - 2 - LXWL30-88-2RS - 1040 - 20 - 20

滑軌型式

SXTE (不銹鋼)
SBTE (標準鍍鋅鋼) 僅45尺寸有提供

尺寸

20, 30, 45

每支滑軌上的滑座數量

滑座型式

LSWL (不銹鋼本體+刮刷器和軸承鋼滾輪)
LXWL (不銹鋼本體+刮刷器和不銹鋼滾輪)
LSBE (不銹鋼本體和軸承鋼滾輪)
LXBE (不銹鋼本體和不銹鋼滾輪)

滑座本體長度

鋼板式: 80, 88, 150
實體式: 60, 80, 120

滾輪油封型式

2Z (金屬油封)
2RS (橡膠油封)

滑軌長度

滑軌前端至第一個孔中心點距離

滑軌末端至最末孔中心點距離

滑座

LXWL30 - 80 - 2RS

滑座型式

LSWL (不銹鋼本體+刮刷器和軸承鋼滾輪)
LXWL (不銹鋼本體+刮刷器和不銹鋼滾輪)
LSBE (不銹鋼本體和軸承鋼滾輪)
LXBE (不銹鋼本體和不銹鋼滾輪)

尺寸

20, 30, 45

滑座本體長度

鋼板式: 80, 88, 150
實體式: 60, 80, 120

滾輪油封型式

2Z (金屬油封)
2RS (橡膠油封)

滾輪

RXBLA45 - 2RS

型式

RSBLN (鋼板式滑座用不銹鋼同心滾輪)
 RXBLN (鋼板式滑座用不銹鋼偏心滾輪)
 RSBLA (鋼板式滑座用軸承鋼同心滾輪)
 RXBLA (鋼板式滑座用軸承鋼偏心滾輪)
 RSBN (實體式滑座用不銹鋼同心滾輪)
 RXBN (實體式滑座用不銹鋼偏心滾輪)
 RSBA (實體式滑座用軸承鋼同心滾輪)
 RXBA (實體式滑座用軸承鋼偏心滾輪)

尺寸

20, 30, 45

滾輪油封形式

2Z (金屬油封)
 2RS (橡膠油封)

滑軌

SXTE45 - 1040 - 20 - 20

滑軌類型

SXTE (不銹鋼)
 SBTE (標準鍍鋅鋼) 僅45尺寸有提供

尺寸

20, 30, 45

軌道長度

滑軌前端至第一個孔中心點距離

滑軌末端至最末孔中心點距離